

17. LINHA TRATOR

ILUSTRAÇÃO E DESCRIÇÃO DO PRODUTO		PÁGINAS
	17.1 Parafuso para Esteira de Trator Classe 12.9 - Polegada	R1
	17.2 Parafuso para Esteira de Trator Classe 12.9 - Métrico	R1
	17.3 Porca Quadrada para Esteira	R2
	17.4 Parafuso para Lâmina de Trator Classe 12.9 - Polegada	R2
	17.5 Parafuso para Lâmina de Trator Classe 12.9 - Métrico	R3
	17.6 Porca Sextavada para Lâmina	R3
 	17.7 Parafuso Linha Trator (Diversos)	R4
 	17.8 Parafuso Cremalheira Trator Sextavado CASE - FIAT - VME MICHIGAN GRAU 5 e GRAU 8	R4



POSSUI MAIS PRODUTOS NESTA PÁGINA

17.1 Parafuso para Esteira de Trator

Classe 12.9 - Polegada

Rosca - UNF - ANSI B 1.1 - Tolerância - 2A



DIMENSIONAL NOMINAL		1/2"	9/16"	5/8"	3/4"			
FIOS POR POLEGADA		20	18	18	16			
CABEÇA	CHAVE	3/4"	7/8"	15/16"	1.1/8"			
	ALTURA (máx.)	14,70	15,80	17,20	19,20			
COMPRIMENTO								
1.1/2"	4.831	1	8.313	1				
1.5/8"								
1.3/4"	4.571	1	8.314	1				
1.13/16"								
1.7/8"	4.437	1	8.315	1				
1.15/16"								
2.3/32"				8.317	0.5			
2.5/32"					8.320	0.5		
2.1/4"			8.316	1	8.318	0.5	8.321	0.5
2.13/32"						8.322	0.5	
2.13/32"(*)						37.541	0.2	
2.1/2"				8.319	0.5			
3"						8.323	0.2	

(*) Diâmetro do corpo - 20mm

17.2 Parafuso para Esteira de Trator

Classe 12.9 - Métrico

Rosca - DIN 13 - Tolerância 6g



DIMENSIONAL NOMINAL		M18	M20	M20 FLANGEADO		
PASSO		1,50	1,50	1,50		
CABEÇA	CHAVE	27,00	30,00	27,00		
	ALTURA (máx.)	15,20	19,40	16,00		
	DIÂMETRO FLANGE (máx.)			34,62		
COMPRIMENTO (mm)						
52	37.647	0.2				
	Nr. Ref. 71401296					
55			37.410(*)	0.2	89.301	0.2
			Nr. Ref. 72210193 / 9W3619/B		Nr. Ref. 71401451	
60	89.302	0.2	37.409	0.2		
	Nr. Ref. 79004259		Nr. Ref. 76030022			
68			37.408	0.2		
			Nr. Ref. 1543221321			

(*) Diâmetro do corpo - 20,4mm



Desconto:

LINHA TRATOR

PÁG. R1

17.3 Porca Quadrada para Esteira

Rosca - UNF - ANSI B 1.1 - Polegada - Tolerância - 2B

MB - DIN 13 - Métrica - Tolerância - 6H



BITOLA	ROSCA	FIOS POR POLEGADA	CHAVE	ALTURA (máx.)	CÓDIGO	EMBALAGEM (cento)
9/16"	UNF	18	31/32"	18,10	8.328	1
5/8"	UNF	18	31/32"	18,10	8.329	1
3/4"	UNF	16	1.1/8"	18,70	8.330	1
7/8"	UNF	14	1.5/16"	22,30	8.331	0.5

BITOLA	ROSCA	Nr. REF.	PASSO	CHAVE	ALTURA (máx.)	CÓDIGO	EMBALAGEM (cento)
M18	MB	79.004.261	1,5	27,00	22,00	8.421	1
M20	MB	79035816 / 9W3611	1,5	30,00	21,00	10.123	1

17.4 Parafuso para Lâmina de Trator

Classe 12.9 - Polegada

Rosca UNC - ANSI B 1.1 - Tolerância - 2A



DIMENSIONAL NOMINAL	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"					
FIOS P/ POLEGADA	13	11	10	9	8					
CABEÇA	DIÂMETRO (máx.)	22,50	27,00	30,50	36,00	41,00				
	ALTURA (máx.)	10,59	12,85	14,74	17,90	18,90				
	ENTREFACE DO QUADRADO (máx.)	13,08	16,25	19,43	23,01	26,28				
COMPRIMENTO										
1.1/2"	82.971	1								
1.3/4"	82.972	1	82.975	0.5						
2"	82.973	1	82.976	0.5						
2.1/4"			82.977	0.5	82.984	0.2				
2.1/2"	82.974	1	82.978	0.5	82.985	0.2	82.993	0.2		
2.3/4"			82.979	0.5	82.986	0.2	82.994	0.2	83.000	0.1
3"			82.980	0.5	82.987	0.2	82.995	0.2	83.001	0.1
3.1/8"					82.988	0.2				
3.1/4"							82.996	0.2	83.002	0.1
3.1/2"			82.981	0.5	82.989	0.2	82.997	0.2	83.003	0.1
3.3/4"			82.982	0.5	83.044	0.2			83.004	0.1
4"			82.983	0.5	82.990	0.2			83.005	0.1
4.1/4"					82.991	0.2	82.998	0.2		
4.1/2"									83.006	0.1
4.5/8"					82.992	0.2	82.999	0.2		
5.1/2"									83.007	0.1

17.5 Parafuso para Lâmina de Trator Classe 12.9 - Métrico

Rosca - MB - DIN 13 - Tolerância - 6g



DIMENSIONAL NOMINAL	COMPRIMENTO	PASSO	CABEÇA			CÓDIGO	EMBALAGEM (cento)
			DIÂMETRO (máx.)	ALTURA (máx.) (mm)	QUADRADO (máx.)		
M20	60	1,50	34,00	14,50	20,70	83.013	0,2
	68					83.014	0,2
	81					83.015	0,2

17.6 Porca Sextavada para Lâmina

Dimensões - ANSI B 18.2.2 Polegada / DIN 934 - Métrica

Rosca - UNF - ANSI B 1.1 - Polegada - Tolerância - 2B / MB - DIN 13 Métrica - Tolerância 6H








Resistência - SAE J995 Grau 8 Polegada / DIN267-4 Classe 10 Métrica



BITOLA	ROSCA	FIOS POR POLEGADA	CHAVE	ALTURA (máx.) (mm)	CÓDIGO	EMBALAGEM (cento)
1/2"	UNC	13	3/4"	11,38	8.424	2
5/8"	UNC	11	15/16"	14,20	8.425	1
3/4"	UNC	10	1.1/8"	16,89	8.426	1
7/8"	UNC	9	1.15/16"	19,71	8.427	0,5
1"	UNC	8	1.1/2"	22,53	8.428	0,5

BITOLA	ROSCA	FIOS P/ POL.	CHAVE	ALTURA (mm)	CÓDIGO	EMBALAGEM (cento)
M-20	MB	1,50	30	16,00	8.422	1

17.7 Parafuso Linha Trator (Diversos)

BITOLA	APLICAÇÃO	CÓDIGO	Nr. REFERÊNCIA	EMBALAGEM (cento)	IMAGEM
PF SX ROL. M10 x 1,25 x 25 RI Cl.8.8	Rolete Fiat-AD7B	88.371	14233421	2	
PF SX ROL. M10 x 1,25 x 35 RP Cl.8.8	Rolete Fiat-AD14	88.372	14233730	1	
PF SX M16 x 1,50 (MB) x 40 RP Cl.8.8 - ZA	Fixação da roda guia Fiat - AD7B	88.373	5556982	0,5	
PF SX M16 x 1,50 (MB) x 75 RP Cl.10.9	Fixação do rolete Fiat - AD7B	88.374	15981321	0,5	
PF REC RDA 3/4" x 2.1/2" Gr.8	Roda Carregadeira Fiat	88.310	73023121	0,2	
PF CRA RDA 3/4" x 2.3/8" Gr.8	Roda Carregadeira Caterpillar 930	88.534	1V3323	0,2	
PF RDA 18 x 60 Cl.10.9	Cubo Roda Motriz Komatsu D50-A	88.318	01084.01860	0,2	
PF SX RP 3/4" UNC x 2.3/4" Gr.8	Fixação do Rolete Caterpillar D6D	82.627	1D4608	0,5	


17.8 Parafuso Cremalheira Trator

Sextavado com furo

CASE - FIAT - VME - MICHIGAN

GRAU 5

UNC - Parcial

BITOLA	ROSCA FIOS / POL.	CÓDIGO	CHAVE	ALT. CABEÇA MÁX. (mm)	COMP. DA ROSCA	DIÂM. DO FURO	EMBALAGEM (cento)	IMAGEM
3/8" x 1.3/8"	16	88.379	9/16"	6,17	1"	1/8"	2	
3/8" x 1.1/2"	16	88.380	9/16"	6,17	1"	1/8"	2	

GRAU 8

UNC - Parcial

3/8" x 1.3/8"	16	88.381	9/16"	6,17	1"	1/8"	2	
3/8" x 1.1/2"	16	88.382	9/16"	6,17	1"	1/8"	2	

GRAU 8

Sextavado sem furo

UNC - Parcial

5/16" x 1.1/2"	18	88.383	1/2"	5,36	7/8"	-	2	
----------------	----	--------	------	------	------	---	---	---