

## 13. LINHA BICICLETA

ILUSTRAÇÃO E DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PÁGINAS	
	<p>13.1 Parafuso Máquina Cabeça Redonda Fenda Simples com Porca Sextavada</p>	N1
	<p>13.2 Parafuso Sextavado UNF com Porca Sextavada</p>	N1
	<p>13.3 Parafuso Trava com Porca Sextavada</p>	N1
	<p>13.4 Parafuso Trava sem Porca</p>	N1
	<p>13.5 Parafuso Expander Sextavado Interno</p>	N2
	<p>13.6 Parafuso Expander Sextavado</p>	N2



### 13.1 Parafuso Máquina Cabeça Redonda Fenda Simples com Porca Sextavada

Rosca - UNC - ANSI B 1.1 - Tolerância : Parafuso - 2A / Porca - 2B

Zincado Branco

Aplicação - Paralama e Bagageiro



BITOLA	FIOS POR POLEGADA	PARAFUSO			PORCA		CÓDIGO	EMBALAGEM (cento)	
		CABEÇA		COMPRIMENTO DA ROSCA	CHAVE	ALTURA (máx.)			
		DIÂMETRO (máx.)	ALTURA (máx.)						
Nr. 10 (3/16) x 1/2"	24	9,12	3,83	RI	5/16"	3,3	30.995	5	
Nr. 10 (3/16) x 1"									30.996
Nr. 10 (3/16) x 1.1/2"									30.997

### 13.2 Parafuso Sextavado com Porca Sextavada

Dimensões - ANSI B 18.2.1

Rosca - UNF - ANSI B 1.1 - Tolerância - 2A

Zincado Branco

Aplicação - Bagageiro, Quadro/Selim, Mesa do Guidão



BITOLA	FIOS POR POLEGADA	PARAFUSO			PORCA		CÓDIGO	EMBALAGEM (cento)
		CABEÇA		COMPRIMENTO DA ROSCA	CHAVE	ALTURA (máx.)		
		DIÂMETRO (máx.)	ALTURA (máx.)					
1/4" x 5/8"	28	4,14	7/16"	RI	7/16"	5,74	8.451	5
1/4" x 1"								
5/16" x 1"	24	5,36	1/2"	RI	1/2"	6,93	8.453	2
5/16" x 1.1/2"				7/8"				
5/16" x 1.3/4"				RI				

### 13.3 Parafuso Trava com Porca Sextavada

Rosca - CEI DIN 79012

Zincado Branco - Aplicação - Selim



BITOLA	FIOS P/ POL. (CEI)	PARAFUSO			PORCA		CÓDIGO	EMBALAGEM (cento)
		CABEÇA		COMPRIMENTO DA ROSCA	CHAVE	ALTURA (máx.)		
		DIÂMETRO (máx.)	ALTURA (máx.)					
5/16" X 1.1/2"	26	16,5	5,0	7/8"	1/2"	6,93	30.998	2
5/16" X 1.3/4"							30.999	

### 13.4 Parafuso Trava sem Porca

Rosca - CEI - DIN 79012

Zincado Branco - Aplicação - Selim



BITOLA	FIOS P/ POL.	PARAFUSO			CÓDIGO	EMBALAGEM (cento)
		CABEÇA		COMPRIMENTO DA ROSCA		
		DIÂMETRO (máx.)	ALTURA (máx.)			
5/16" X 1.1/2"	26	16,5	5,0	7/8"	31.406	2
5/16" X 1.3/4"					31.407	

### 13.5 Parafuso Expander

Cabeça - Cilíndrica com Sextavado Interno

Rosca - UNF ANSI B1.1 - Tolerância - 2A

Zincado Preto

Aplicação - Guidão



BITOLA	FIOS POR POLEGADA	CABEÇA			CÓDIGO	EMBALAGEM (cento)
		CHAVE	DIÂMETRO (máx.)	ALTURA (máx.)		
5/16" x 155	24	1/4"	12,20	8,00	81.360	1

### 13.6 Parafuso Expander

Cabeça - Sextavada

Rosca - UNF ANSI B1.1 - Tolerância - 2A

Zincado Branco

Aplicação - Guidão



BITOLA	FIOS POR POLEGADA	CABEÇA			CÓDIGO	EMBALAGEM (cento)
		CHAVE	DIÂMETRO (máx.)	ALTURA (máx.)		
5/16" x 165	24	1/2"	14,65	6,55	80.762	1
5/16" x 210	24				80.763	1